GENITRONIC

Systèmes de pesage embarqué pour la manutention TP.

TARIF PUBLIC 2025							
TYPE DE CHARGEUR	**CHARGEUSE SUR PNEUS**	**CHARGEUSE COMPACTE & MINI / CHARGEUR FRONTAL**		**TELESCOPIQUE**		**ELEVATEUR**	
MODELE DE PESEE	**PH 3010 TP**	**PH 3010 CF2**	**PH 200 SD**	**PH 3010-4**	**PH 3010-3**	**PH 200 CE**	**PH 3010 CE**
MARQUES ET MODELES	TOUS	TOUS	TOUS	NOUS CONSULTER	NOUS CONSULTER	TOUS	TOUS
CAPTEURS DE PRESSION	2	2	2	4	3	1	1
CAPTEUR DE POSITION DE HAUTEUR DE PESEE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
PESAGE DYNAMIQUE (D)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	THERMIQUE	THERMIQUE
PESAGE STATIQUE (S)	*	OUI	OUI	*	*	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE
OUTILS MEMORISABLES	10	10S + 10 D	5S + 4D	10	10	4	10
AFFICHAGE DU NOM DE L'OUTIL	OUI	OUI	*	OUI	OUI	*	OUI
TOTALISATEUR MANUEL PAR OUTIL	*	*	9	*	*	4	*
GESTION DES PRODUITS NOM ET PARAMETRES	OUI	OUI	*	OUI	OUI	*	OUI
PRODUITS MEMORISABLES NOM ET TOTAL	30	30	*	30	30	*	30
CUMUL MANUEL et AUTOMATIQUE PAR PRODUIT	OUI	OUI	*	OUI	OUI	*	OUI
PROGRAMMATION DE CONSIGNE DE CHARGEMENT	OUI	OUI	4	OUI	OUI	*	OUI
PROGRAMMATION DE CONSIGNE DE DECHARGEMENT	*	OUI	4	*	*	*	*
PESAGE A DISTANCE DE CHARGE PROGRAMMEE	*	*	OUI	*	*	*	*
FONCTION BALANCE	*	*	*	*	*	OUI	*
PESAGE POSSIBLE A DIFFERENTS REGIMES MOTEUR	OUI	*	*	*	*	*	*
FONCTION ZOOM	*	OUI	*	*	*	*	*
OPTION IMPRIMANTE à préciser à la commande	OUI	OUI	*	OUI	OUI	*	OUI
TEMPS DE POSE A PREVOIR EN HEURE	**8**	**5**	**4**	**8**	**7**	**5**	**7**
PRIX PUBLIC HT	**3 197 €**	**2 767 €**	**1 730 €**	**3 792 €**	**3 554 €**	**1 587 €**	**2 480 €**
FRAIS DE PORT HT *	**25 €**	**25 €**	**25 €**	**25 €**	**25 €**	**25 €**	**25 €**

OPTION	
IMPRIMANTE THERMIQUE	
PRE EQUIPEMENT SORTIE IMPRIMANTE CONSOLE	157 €
IMPRIMANTE THERMIQUE DURCIE	881 €
TOTAL OPTION IMPRIMANTE	**1 038 €**
TEMPS DE POSE A PREVOIR EN HEURE	**1**
FRAIS DE PORT HT*	**25 €**

1: **pesage en mode dynamique** : La pesée s'effectue engin à l'arrêt, pendant la levée de la charge, à une hauteur définie par le capteur de position et sans arrêter le mouvement d'élévation. Il faut effectuer une levée de la charge à chaque pesée. Le temps de pesage ne dure que 2 secondes.

2: **pesage en mode statique** : La pesée s'effectue engin à l'arrêt, la charge est immobilisée à une hauteur définie par le capteur de position. Le poids affiché varie en fonction du chargement ou déchargement de l'outil. Il faut attendre de 5 à 15 secondes pour que la valeur du poids se stabilise.

Tous nos kits de pesage sont livrés prêts à installer : console de lecture, support de console, capteurs de pression + raccords hydrauliques, capteur de position + aimant et support, faisceau électrique complet avec boîte de connexion, notice de montage-utilisation. Nota : pour certains modèles de matériels les raccords hydrauliques sont remplacés par des brides de pression.

Prévoir la fourniture de colliers de fixation, cosses électriques et adaptation éventuelle du support de la console de lecture.
* Frais de port donnés à titre indicatif, variables selon les quantités et la destination.

CONDITIONS DE VENTE HORS POSE - SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DES PRIX SANS PREAVIS - MATERIEL GARANTI 2 ANS.

GENITRONIC - *368, rue de la Manchamp – 88220 HADOL -* ***Tel : 03 29 32 55 63 - Fax : 03 29 32 56 31***
www.genitronic.com *– S.A.S au capital de 7622€ - R.C. EPINAL B 352 577 589 - SIRET 352 577 589 00026 - A.P.E. 3320c - TVA CEE : FR 623 525 775 89*